

СИГНАЛИЗИРАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ
С ОТБИВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 73, към чл. 75, т. 1 от НАРЕДБА № 3/16.08.2010г.

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ
НА ДВИЖЕНИЕТО

ЗАБЕЛЕЖКА :

Обектът задължително се ограда с временна мобилна ограда и осветява със светлинен източник / С 16 /.
Промяната на посоката на движение при изцяло затваряне на движението в работния участък и въвеждане на обходен маршрут се сигнализира със следните видове пътни знаци и предпазни ограждения /за конкретната схема/:

- Барьера С 3.1 - 4 бр.
- ПЗ Г 2 - 1 бр.
- ПЗ Г 3 - 1 бр.
- ПЗ Г 4 - 1 бр.
- ПЗ Г 5 - 1 бр.
- ПЗ Г 6 - 1 бр.
- Табела Ж 3 - 5 бр.


Пешеходците се предупреждават с табели: Т 17 с надпис: "Внимание! Строително-монтажни работи!" и/или "Премини на отсрещния тротоар!" /ако е засегнат/

Светлинен източник 16 - поставя се на всички пътни знаци и предпазни ограждения - бр.

* Схемата е типова, като пътните знаци за всяка конкретна ситуация по трасето на водопровода/канала при отбиване на пътното движение, се поставят преди засегнатия уличен участък в зависимост от посоката, разрешена за движение!

Проектът за ВОБД да се съгласува в КАТ.

СХЕМА № 3



Заличено съгл.
Регламент (ЕС) 2016/679

СТОБ

2021

Пешеходците да се предупреждават с осветени табели Т 17 с надпис: "Преминете на отсрещния тротоар!" и "Внимание! Строително-монтажни работи!" поставени преди пешеходни пътеки, а в зоните на входи и изходи по работното трасе да се осигурят обезопасени и осветени участъци/проходи!

ВЪЗЛОЖИ

ПРОЕКТАНТ
УПРАВИТЕЛ
ЧАСТ:
ФАЗА:
ТИП

инж.
инж.

МАЩАБ
1: 500

Г.В.
ГИЕВ

чертеж
№ 1,3

Подобект: с. Кошов, ул. "Енчо Драганов" от ОТ 185 до ОТ 221
ТИПОВА СХЕМА

ETI
ENGINEERING

"МЪ"

ОД

РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛАТА ЩРЪКЛЕВО,
КРАСЕН, ПИРГОВО, МЕЧКА, КОШОВ И ЧЕРВЕН