


ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Двулентова двупосочна улица

Работен участък върху едната пътна лента
с дължина по-голяма от 50m



Обектът задължително се осветява със светлинен източник / С 16 /.

Промяната на посоката се сигнализира със следните видове знаци :

- ПЗ А 23 - 2 бр.
ПЗ В 26 - 2 бр.
ПЗ А 8 - 1 бр.
ПЗ А 9 - 1 бр.
ПЗ Г 10 - 1 бр.

Ограничителни табели С 4.3 и С 4.4 - надлъжно на оста през разстояние не по-голямо от 10 m, съгл. чл. 45, ал. 5. Напречно на оста - min 4 бр. на вход и min 3 бр. на изход.

Табела за пешеходци Т 17 с надпис: "Внимание! Строително-монтажни работи!" и/или "Преминете на отсрещния тротоар", когато по тротоара се работи - по 2 бр.

Светлинен източник С 16 - 25 бр.
Светофар С 17- 2 бр.

Проектът за ВОбД да се съгласува в КАТ.

Заличено съгл.
Регламент (ЕС) 2016/679

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/ ОБЛ

ПРОЕКТАНТ	ИНЖ. РАЛИЦА ГЕОРГИЕВ	КТ: РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛАТА ЦРЪКЛЕВО,
УПРАВИТЕЛ	ИНЖ. ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ	КРАСЕН, ПИРГОВО, МЕЧКА, КОШОВ И ЧЕРВЕН
ЧАСТ:	ВОБД	
ФАЗА:	МАЩАБ	Подобект: с. Кошов, ул. "Енчо Драганов" от ОТ 185 до ОТ 221
ТИП	1: 500	ТИПОВА СХЕМА